

# Kézi és lábpedálos zsírfeltöltő

15000, 15015, 15017

A kézi és lábpedálos zsírfeltöltő berendezés tartálya 15 kg zsír feltöltését teszi lehetővé, járművek, mezőgazdasági gépek, ipari berendezések közvetlen kenésére vagy a központi zsírzó feltöltésére. A kenőzsír mintegy 130-140 bar nyomással préselődik ki az ún. négypofás zsírzófejen keresztül.



A zsírzóberendezés feltöltése: a csavarok kibontásával levehető a fedél és vele együtt a csőtengelyen levő, rugóval feszített követő membrán. Az előre kiválasztott kenőzsírből mintegy 15 kg-ot kell a tartályba helyezni. A követő membránt a rugó ellenében fel kell húzni és az egész felsőrészt rá kell helyezni a tartályra, a csavarok segítségével pedig rögzíteni kell azt. Ügyelni kell a membrán megfelelő elhelyezkedésére, mert ez tartja állandó nyomáson a zsírt és biztosítja, hogy az oldalfalon ne maradjon kenőanyag.

Ha a zsír hideg hatására túlságosan „kemény”, hordómelegítő paplannal a legcélszerűbb felmelegíteni a hordót benne a kenőzsírral. A lábpedállal több pumpálást kell végezni, hogy a tömlő feltöltődjön és alkalmas legyen a zsírzásra.

**DAXES Kft.**

**1201 Bp. Vágóhíd u. 55. T.:36-1/287-84-92 T/F: 287-84-93**

**E-mail: [info@daxes.hu](mailto:info@daxes.hu) Weboldal: [www.daxes.hu](http://www.daxes.hu)**