

Kamion zsírfeltöltő

15020, 15021

A kamion zsírfeltöltő berendezés tartálya 15 kg zsír feltöltését teszi lehetővé, a 15021 típus űrtartalma 20-30 kg zsír fogadására is alkalmas. A berendezés a járművek, mezőgazdasági gépek, ipari berendezések közvetlen kenésére vagy a központi zsírzó feltöltésére szolgál. A kenőzsír mintegy 150-400 bar nyomással préselődik ki az ún. négypofás zsírzófejen keresztül.



A zsírzóberendezés feltöltése: a csavarok kibontásával levehető a fedél és a követő membrán. Az előre kiválasztott kenőzsírből a megfelelő mennyiséget kell a tartályba helyezni. A követő membrán behelyezése után a tartály fedelét kell a csavarok segítségével rögzíteni, és a szivattyút behelyezni. Ügyelni kell a membrán megfelelő elhelyezkedésére, mert ez tartja állandó nyomáson a zsírt és biztosítja, hogy az oldalfalon ne maradjon kenőanyag.

Ha a zsír hideg hatására túlságosan „kemény”, hordómelegítő paplannal a legcélszerűbb felmelegíteni a hordót a kenőzsírral együtt.

DAXES Kft.

1201 Bp. Vágóhíd u. 55. T.:36-1/287-84-92 T/F: 287-84-93

E-mail: info@daxes.hu Weboldal: www.daxes.hu