

Fáradtolajgyűjtő és leszívó

32090, mérőedénnyel 32091

Kombinált berendezés, amely egyesíti a fáradtolajgyűjtő és a leszívó berendezések előnyeit. A fáradtolajgyűjtő a gravitáció elvén működik, és gyűjti össze a gépkocsiból kifolyó fáradtolajat, a leszívóegység pedig sűrített levegővel működik. A sűrített levegő rákapcsolásával a tartályban cca - 0,5-0,7 bar vákuum keletkezik. A berendezés szívószondáját a motor olajteknőjébe kell helyezni pld. az olajszint ellenőrző pálca helyére, majd az elzárócsap kinyitásával a tartályban levő és a folyamatos sűrített levegő biztosításával előállított vákuum kiszívja a fáradtolajat. Különbféle szonda csatlakoztatható a berendezésre mint hajlékony, merev, kisebb vagy nagyobb átmérőjű.



A fáradtolajgyűjtő és leszívó 80 literes tartállyal kerül forgalomba. A tartály tetejére mérőedény is szerelhető, amelyen keresztül ellenőrizhető a kiszívott olaj minősége és mennyisége. A tartályok kerekeken guríthatók, így könnyen kezelhető. A megtelt tartály ürítése sűrített levegővel történik.

DAXES Kft.

1201 Bp. Vágóhíd u. 55. T.:36-1/287-84-92 T/F: 287-84-93

E-mail: info@daxes.hu Weboldal: www.daxes.hu